



**Technische Beschreibung**

PremiumLine Körper-Notdusche, für Wandmontage Aufputz

- Wandflansch mit 4 Befestigungsbohrungen aus Edelstahl, poliert, Wasseranschluss 3/4-Zoll-IG
- Verbindungsstück aus Edelstahl, für eine schnelle Montage vor Ort und einfache Ausrichtung des Duscharms
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Schnellmontagesystem und Zugstangenbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Zugstange mit Ringgriff aus Edelstahl, poliert, Länge 700 mm
- Wandduscharm 3/4-Zoll aus Edelstahl, poliert, Ausladung 630 mm
- integrierter automatischer Mengenregulator 50 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 1,5 bis 3 bar Fließdruck
- Hochleistungsduschkopf aus Edelstahl, poliert, mit verbessertem Strahlbild, korrosionsbeständig, weitestgehend verkalkungs- und wartungsfrei, sehr robust, selbst entleerend
- Hinweisschild für Körper-Notdusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 150 x 150 mm, Erkennungsweite 15 Meter
- Anbringungshöhe 2345 mm (± 100 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-5:2019
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig  
 Artikel-Nr.: BR 082 095

**Technische Daten**

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Mindestfließdruck:       | 1,5 bar           |
| Betriebsdruck:           | 1,5 bis 3 bar     |
| Volumenstrom:            | 50 Liter / Minute |
| Wasseranschluss:         | 3/4-Zoll-IG       |
| Abmessungen (H x B x T): | 700 x 86 x 630 mm |

**Normenkonformität**

- DIN EN 15154-1:2006
- DIN EN 15154-5:2019
- ANSI Z358.1-2014

**Zulassungen**

- DIN-DVGW, NW-0416CL0425









**Material-Übersicht**

| Material-Übersicht                  | Material       | Materialbezeichnung |
|-------------------------------------|----------------|---------------------|
| Hochleistungsduschkopf:             | Edelstahl      | 1.4401              |
| Kugelhahn:                          | Edelstahl      | 1.4408              |
| Mengenregulator:                    | Kunststoff POM | -                   |
| Verrohrung:                         | Edelstahl      | 1.4401              |
| Zugstange mit Ringgriff:            | Edelstahl      | 1.4401              |
| Wandflansch:                        | Edelstahl      | 1.4401              |
| Hinweisschild für Körper-Notdusche: | PVC-Folie      | -                   |

[www.b-safety.com](http://www.b-safety.com)

| Produktübersicht         |   |
|--------------------------|---|
| <b>BR 082 095</b>        | Volumenstrom 50 Liter / Minute (Gefährdungsklasse I gemäß DIN EN 15154-5:2019)    |
| <b>BR 082 095 / 75L</b>  | Volumenstrom 75 Liter / Minute (Gefährdungsklasse II gemäß DIN EN 15154-5:2019)   |
| <b>BR 082 095 / 110L</b> | Volumenstrom 110 Liter / Minute (Gefährdungsklasse III gemäß DIN EN 15154-5:2019) |

### Zubehör für Körper-Notduschen

| Produktübersicht  | Ausführung   | Material              | Wasseranschluss           | Wasserabgang              | Artikel-Nr.       |
|---|--|-----------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------|
|    | ClassicLine Hinweisschild für Notduschen, inkl. Befestigungsmaterial zur Montage auf dem Duscharm.<br>Abmessungen (B x H): 150 x 150 mm  | Kunststoff            | -                         | -                         | <b>BR 870 150</b> |
|   | Seilauslösung für am Boden liegende Verletzte, zusätzlich zur Zugstange.   | Edelstahl, Kunststoff | -                         | -                         | <b>BR 082 200</b> |
|  | Behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, grün.<br>Länge: 1150 mm   | Stahl                 | -                         | -                         | <b>BR 082 300</b> |
|   | Behindertengerechte Zugstange mit doppeltem Ringgriff, Edelstahl.<br>Länge: 1150 mm  | Edelstahl             | -                         | -                         | <b>BR 082 350</b> |
|   | Service-Absperrung für Augenduschen und Notduschen mit demontierbarem Auslösehebel.  | Edelstahl             | 3/4-Zoll-IG               | 3/4-Zoll-IG               | <b>BR 830 955</b> |
|  | Thermostatmischventil für Augenduschen und Notduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom ca. 60 l/min bei 2 bar Fließdruck.                                      | Messing               | 3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG | 3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG | <b>BR 710 950</b> |
|   | Strömungswächter für Augenduschen und Notduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.  | Messing               | 3/4-Zoll-IG               | 3/4-Zoll-IG               | <b>BR 710 800</b> |
|  | Notfallsensor für Körper-Notdusche, komplett vormontiert an Dusche.<br>EX-Zone 1 & 2.  | Kunststoff            | -                         | -                         | <b>BR 830 400</b> |
|   | ClassicLine Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung.<br>Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz | Kunststoff            | -                         | -                         | <b>BR 015 800</b> |