

Technische Beschreibung

PremiumLine Sicherheits-Augendusche im Edelstahlgehäuse, inklusive Notduschenventil, für Wandmontage Unterputz

- Gehäuse aus Edelstahl, poliert, für Wandeinbau, Abmessungen (H x B x T): 425 x 505 x 100 mm, Locheinbaumaß (H x B): 380 x 460 mm
- integrierte Schwenktür aus Edelstahl, poliert, mit gleichzeitiger Auslösung der Augendusche bei Herunterschwenken der Tür
- Hinweisschild "OPEN" für die verwechslungsfreie Anwendung im Notfall, orange, langnachleuchtend gemäß DIN 67510
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Schwenktür-Bedienung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- integrierter automatischer Mengenregulator 14 Liter / Minute für ein normgerechtes Strahlbild bei einem vorgegebenen Arbeitsbereich von 2,5 bis 5 bar Fließdruck
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Edelstahl, poliert, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, inkl. Gummischutz und dichtschießendem Staubdeckel mit Klappmechanismus, montiert über Verteilergabel
- inklusive Hinweisschild für Augendusche nach DIN EN ISO 7010 und ASR A1.3 auf der Schwenktür, selbstklebende PVC-Folie, Abmessungen 100 x 100 mm, Erkennungsweite 10 Meter
- Notduschventil in einem separaten Gehäuse aus Edelstahl, poliert, linksseitig oder rechtsseitig an dem Augenduschen-Gehäuse angebracht
- Kugelhahn 3/4-Zoll aus Edelstahl, mit Hebelbetätigung, DIN-DVGW geprüft und zugelassen, Wasseranschluss 3/4-Zoll-AG
- Öffnungswinkel 90°, nicht selbsttätig schließend
- Hebel aus Edelstahl, poliert, Länge 160 mm
- stabiler Griff aus Kunststoff, Durchmesser 25 mm, Länge 90 mm
- Hinweisschild "OPEN" für die verwechslungsfreie Anwendung im Notfall, orange, langnachleuchtend gemäß DIN 67510
- Höhe 425 mm, Breite 505 mm, Tiefe 100 mm
- Locheinbaumaß 380 x 460 mm
- Anbringungshöhe 865 mm (± 200 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2014, DIN 12899-3:2009, DIN EN 15154-1:2006 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Fabrikat: B-SAFETY oder gleichwertig
 Artikel-Nr.: BR 285 095

Technische Daten

Mindestfließdruck:	2,5 bar
Betriebsdruck:	2,5 bis 5 bar
Volumenstrom:	14 Liter / Minute
Wasseranschluss:	1/2-Zoll-AG / 3/4-Zoll-AG
Wasserablauf:	3/4-Zoll-IG
Abmessungen (H x B x T):	425 x 505 x 100 mm

Normenkonformität

- ANSI Z358.1-2014
- DIN EN 15154-1:2006
- DIN EN 15154-2:2006
- DIN EN 15154-5:2019

Zulassungen

- DIN-DVGW, NW-0416CL0425
- DIN-DVGW, NW-0417CL0263

www.b-safety.com

Material-Übersicht	Material	Materialbezeichnung
Hochleistungsbrauseköpfe:	Edelstahl	1.4401
U-Verteiler:	Edelstahl	1.4401
Kugelhahn:	Edelstahl	1.4408
Gehäuse, Schwenktür:	Edelstahl	1.4301
Mengenregulator:	Kunststoff POM	-
Schlauch-Ummantelung:	Edelstahl	1.4301
Schlauch-Fittinge:	Messing	CW617N, CW614N
Verrohrung, Adapter:	Edelstahl	1.4401
Notduschenventil-Hebel	Edelstahl	1.4401
Notduschenventil-Griff	Kunststoff	-
Hinweisschild für Augendusche:	PVC-Folie	-

Produktübersicht	
BR 285 095	PremiumLine Sicherheits-Augendusche im Edelstahlgehäuse, inklusive Notduschenventil, für Wandmontage Unterputz

Zubehör für Sicherheits-Augenduschen

Produktübersicht	Ausführung	Material	Wasseranschluss	Wasserabgang	Artikel-Nr.
	Service-Absperrung für Hand-Augenduschen mit demontierbarem Auslösehebel.	Messing	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-AG	BR 710 100
	Anschluss-Schlauch für Augenduschen, edelstahlummantelt, in unterschiedlichen Längen: 1000 mm => BR710410 1500 mm => BR710415 2000 mm => BR710420 3000 mm => BR710430	Edelstahl	1/2-Zoll-IG	1/2-Zoll-IG	BR 710 410 BR 710 415 BR 710 420 BR 710 430
	Thermostatmischventil für Augenduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom max. 20 l/min.	Messing	1/2-Zoll-AG und 3/4-Zoll-AG	1/2-Zoll-AG und 3/4-Zoll-AG	BR 710 940

www.b-safety.com

	<p>Thermostatmischventil für Augenduschen und Notduschen, Einstellbereich 20 - 43°C, Verbrühungsschutz 43°C, Volumenstrom ca. 60 l/min bei 2 bar Fließdruck.</p>	<p>Messing</p>	<p>3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG</p>	<p>3/4-Zoll-AG und 1-Zoll-AG</p>	<p>BR 710 950</p>
	<p>Strömungswächter für Augenduschen, Schutzart IP 65, elektrischer Anschluss über 1,5 m Kabel.</p>	<p>Messing</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p>	<p>1/2-Zoll-IG</p>	<p>BR 710 810</p>
	<p>Alarmsystem für Augenduschen & Notduschen mit Sirene-/Blitzlicht Kombination. Fertig verdrahtete Anschlussbox inklusive Relais-Schaltung. Elektrischer Anschluss: 230 V - 50 Hz</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>-</p>	<p>BR 015 800</p>